



### SERIE WP: WP 2, WP 4, WP 6, WP 8

Programador autónomo electrónico

La gama de programadores autónomos para varias estaciones

- Programador autónomo: funciona con dos pilas alcalinas de buena calidad como Varta, tipo 6AM6 (estándares internacionales) o tipo 6LR61 (estándares europeos). Pilas no incluidas
- Completamente resistente a la humedad y a las duras condiciones climáticas, certificación IP68: 100% estanco y completamente sumergible.
- Montaje mural interior, exterior o directamente en la arqueta

#### CARACTERÍSTICAS

##### • Fácil de instalar y de programar

- Tamaño compacto
- Pantalla LCD con programación fácil de entender, programación basada en iconos
- Teclado ergonómico de 5 teclas
- Arranques manuales de estaciones o ciclo
- Tres programas independientes que proporcionan versatilidad en el control del riego

##### • Ahorro de agua

- Función de control del aporte del agua, que permite ajustar los tiempos de riego desde 0 al 200% en incrementos del 10%
- Posibilidad de desactivar el sistema durante un periodo específico (de 1 a 15 días) con arranque automático (Rain Delay)
- En caso de lluvia, el programa de riego se detiene automáticamente, si se conecta a un sensor

##### • Funcionamiento fiable

- Programador electrónico
- Funciona con los solenoides de impulsos utilizados por el sistema TBOS
- Icono en pantalla de nivel bajo de pila



- Función test arranca el riego 2 minutos, en las estaciones programadas, para comprobar el funcionamiento del sistema.

#### ESPECIFICACIONES

Número de programas: 3 Completamente independientes  
 8 arranques por día y por programa  
 Calendario de programación: Semanal cada 7 días  
 Número de estaciones: 2,4,6 y 8  
 Tiempo de riego por estación: de 1 minuto a 12 horas en incrementos de 1 minuto.  
 Rango de temperaturas de funcionamiento: -20° a 70°C

#### ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Funciona con 1 pila alcalina de 9V  
 Compatible con todas las válvulas Rain Bird equipadas con solenoides de impulsos Rain Bird. Distancia máxima entre el programador y el solenoide utilizando cable de 1,5 mm<sup>2</sup>: 30 m. Puede conectarse directamente al pluviómetro RSD-BEx.

#### DIMENSIONES

Alto : 18,3 cm  
 Ancho : 15,6 cm  
 Profundidad : 5,6 cm

#### MODELOS

WP2: 2 estaciones  
 WP4: 4 estaciones  
 WP6: 6 estaciones  
 WP8: 8 estaciones



Pluviómetro RSD-Bex.